8 保安部品 ⑦

（ページ）	（中分類）	（小分類）	（総合カタログ）
1	**ブースターケーブル等**	バッテリー ブースターケーブル、ソフト カーロープ	8-44
2	**スパレスター**	スパレスター（自動車用 火の粉 防止装置）	8-45
3	**アルコールチェッカー**	アルコール チェッカー	8-46
4	**車輪止め**	ハイプラ 歯止め　①	8-47
5		ハイプラ 歯止め　②	8-48
6		ハイプラ 歯止め　③	8-49
7		歯止め ブラケット （鉄製、ステンレス製）	8-50
8	**作業台・昇降ステップ**	アルミ製 作業台	8-51
9		トラック 昇降ステップ （アルミ製）	8-52
10	**バス部品**	アスモ ワイパーアーム	8-53
11		アスモ ワイパーアーム、ブレード	8-54
12		バス用部品 （時計、システムライト）	8-55

バッテリーブースターケーブル、ソフトカーロープ

ブースターケーブル（AUG）

コードNO	商品名	品番	アンペア数(A)	ケーブル長さ(m)
6878766	AUG　ブースターケーブル	G66	50	3.0
6878767	〃	G67	80	3.5
6878768	〃	G68	100	3.5
6878769	〃	G69	100	5.0
6878797	〃	G97	120	5.0
6878798	〃	G98	200	5.0
6878799	〃	G99	300	5.0

ソフトカーロープ　Hシリーズ（トラック・バス用）

コードNO	商品名　フック	品番	伸張時/収縮時	重量kg	適応車種
6960254	ソフトカーロープ　G型安全フック付	H-6A	4.5m/1.8m	1.0	小型トラック、マイクロバス（車輌総重量4.8トン迄）
6960047	〃　フック無	H-10	4.5m/1.8m	1.0	小・中型トラック、小・中型バス（車輌総重量8トン迄）
6960270	〃　G型安全フック付	H-10A	4.7m/2.0m	1.9	小・中型トラック、小・中型バス（車輌総重量8トン迄）
6960050	〃　フック無	H-15	5.0m/2.1m	1.8	中・大型トラック、中・大型バス（車輌総重量12トン迄）
6960063	〃　フック無	H-20	5.0m/2.1m	2.5	大型トラック、大型バス（車輌総重量16トン迄）

スパレスター（自動車用 火の粉防止装置）





コードNo	型式			材質	寸法(mm)			
					A	B	C	D
6936013	スパレスター	SA−80	S	ステンレス	216	116	30	80
6936110	〃	SA−100	S	ステンレス	225	120	38	100
6936217	〃	SA−120	S	ステンレス	285	180	43	120
6936314	〃	SA−140	S	ステンレス	325	190	52	140
6936424	〃	SA−160	A	アルミメッキ鋼板	390	220	62	160
6936411	〃		S	ステンレス				
6936521	〃	SA−190	A	アルミメッキ鋼板	470	300	76	190
6936518	〃		S	ステンレス				
6936628	〃	SA−240	A	アルミメッキ鋼板	480	300	91	240
6936615	〃		S	ステンレス				
6936725	〃	SA−280	A	アルミメッキ鋼板	590	350	110	280
6936712	〃		S	ステンレス				
6936767	〃	SAN−260	A	アルミメッキ鋼板	590	384	130	260
6936754	〃		S	ステンレス			130.2	

※標準付属品:クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ

■アダプター

※スパレスターより排気管が多少細い場合（約 4mm)、排気管にテープを巻き付けてガタをなくしてください。
※排気管の径が合わない場合は専用アダプターを使用してください。（専用アダプターは別売）



●アダプター仕様

スパレスター				アダプター			
型式		入口管内径(mm)	板厚(mm)	製品番号	スパレスター側外径(mm)	排気管側外径(mm)	板厚(mm)
SA−80		30	1	95051-52831	29.5	39	1.2
SA−100		38	1	95051-52830	38	36	1.2
				95051-51830		42	
SA−120		43	1	95051-51931	42.5	42	1.2
				95051-51930		53	
SA−160		62	1	95051-52030	61.5	60	1.2
SA−190		76	1	95051-52130	75.5	66	1.2
				95051-52131		74.5	
SA−240		91	1	95051-52230	90.5	78	1.2
				95051-53630		105	
				95051-55230	93	98	1.6
SA−280		110	1.2	95051-53730	109.5	90.5	1.2
				95051-53731		105	
				95051-55130	113	106	1.6
SAN−260	A	130	1.2	95051-59130	137.2	109.5	1.6
	S	130.2		95051-55530			1.5

アルコールチェッカー

ソシアック

※アルコール検知器 ソシアック シリーズ（中央自動車工業）
※法令改正（2011年5月施工）「アルコール検知器使用義務化」に対応

■ SC-103
ソシアック

製品仕様（SC-103、SC-202 共通）

電　源	DC3V 単3アルカリ乾電池2本（付属）
電池寿命	約1200回使用
使用温度	0℃～35℃
保管温度	-10℃～+60℃（結露無きこと）
外形寸法	120×45×22　mm
重　量	約85g（乾電池含む）
主な材質	本体ケース：ABS樹脂
検知方法	半導体ガスセンサー
表　示	LCDデジタル表示 0.00mg/l～1.00mg/l （100段階数値表示） LED2段階表示（緑・赤）

コードNO	6171105

■ SC-202
ソシアック X

コードNO	6171103

■ SC-302
ソシアック PRO

製品仕様（SC-302）

電　源	DC3V 単3アルカリ乾電池3本（付属） /AC100V（付属）
電池寿命	約1000回使用
使用温度	0℃～35℃
保管温度	-10℃～+60℃（結露無きこと）
外形寸法	160×55×20　mm
重　量	約200g（乾電池含む）
主な材質	本体ケース：ABS樹脂
検知方法	半導体ガスセンサー
表　示	LCDデジタル表示 0.00mg/l～1.00mg/l （100段階数値表示）

コードNO	6171106

東洋マーク

※アルコール検知器（東洋マーク製作所）
※法令改正（2011年5月施工）「アルコール検知器使用義務化」に対応

コードNO	6859911

■ AC-011　アルコールチェッカー　本体

※ダブルセンサー搭載で大人数をより早く、より正確に測定します。
（半導体センサーと電気化学式センサーのダブルセンサーで計測）
・通常はスピーディーな半導体センサーにて測定し、反応時はより高精度な化学式センサーにて確認を行ないます。

製品仕様

電　源	AC電源
起動時間	約2分未満
検知時間	約3秒以上

センサー	ダブルセンサー（半導体+電気化学式）
寸　法	310mm(H)×320mm(W)×130mm(D)
重　量	3500g

※直径6mmの市販太口ストローが必要

■ AC-011ST- Ⅰ　直付けプリンターセット（本体 + プリンター）

コードNO	6859950

■ AC-011ST- Ⅱ　専用管理ソフトセット（本体 + 管理ソフト）

注）パソコン・Webカメラは含まず

コードNO	6859951

■ AC-016　個人携帯用

※アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサー搭載
※電話点呼に最適

製品仕様

電　源	単四アルカリ乾電池　2個
起動時間	約7秒 アルコール反応直後は最大4分
検知時間	約3秒
付属部品	専用マウスピース 5個、専用ポーチ 1個

センサー	電気化学式センサー
寸　法	100mm(H)×44mm(W)×15mm(D)
重　量	45g

※測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認できます。

コードNO	6859016

ハイプラ歯止め①

※「ハイプラ歯止め」は材質・製法の関係上、寸法や重量に比較的大きな誤差が生じます。
記載の寸法・重量は目安の数値としてお取り扱いください。





コードNO	品　名	重量kg	適用ブラケット
6964043	ハイプラ歯止め　A型	1.70	A型用





コードNO	品　名	重量kg	適用ブラケット
6964056	ハイプラ歯止め　B型	1.36	B型用







コードNO	品　名	重量kg	適用ブラケット
6964072	ハイプラ歯止め　C型	1.43	B型用

※ロープ長さ　約1.3m



※先端金具寸法略図



コードNO	品　名	重量kg
6964090	ハイプラ歯止め用　補助ロープ(金具付)	0.10

ハイプラ歯止め②

※「ハイプラ歯止め」は材質・製法の関係上、寸法や重量に比較的大きな誤差が生じます。
記載の寸法・重量は目安の数値としてお取り扱いください。







コードNO	品　名	重量kg	適用ブラケット
6964085	ハイプラ歯止め　D-1型　黒　反射付	1.10	B型用







コードNO	品　名	重量kg	適用ブラケット
6964086	ハイプラ歯止め　D-1型　黄	1.10	B型用

※ロープ長さ=約1.2m



コードNO	品　名	重量kg	適用ブラケット
6964087	ハイプラ歯止め　D-1型 黒2個　ロープ付	2.24	B型用

※D-1型　黒　2個をロープでつないであります



※ロープ長さ=約1.2m



コードNO	品　名	重量kg	適用ブラケット
6964088	ハイプラ歯止め　D-1型 黄2個　ロープ付	2.24	B型用

※D-1型　黄　2個をロープでつないであります

ハイプラ歯止め③

※「ハイプラ歯止め」は材質・製法の関係上、寸法や重量に比較的大きな誤差が生じます。
記載の寸法・重量は目安の数値としてお取り扱いください。





コードNO	品　名	重量kg	適用ブラケット
6964069	ハイプラ歯止め　黒　反射付（ニコー）	1.34	B型用






コードNO	品　名	重量kg	適用ブラケット
6964051	ハイプラ歯止め　黄　（ニコー）	1.34	B型用



コードNO	品　名	重量kg
6964070	ハイプラ歯止め　K型　黒	0.84

適用ブラケット	K型用




コードNO	品　名	重量kg
6964071	ハイプラ歯止め　K型　黄	0.84

適用ブラケット	K型用

※ハイプラ歯止め　K 型 寸法図（黒・黄 共通）





※ブラケット　：SS400　カチオン塗装（黒）
※スプリング　：SUS304　WPB



[取付けイメージ図]

コードNO	品　名	重量kg
6964140	歯止めブラケット　K型用　鉄製	0.69

歯止めブラケット（鉄・ステンレス）

A 型 用







※ A 型取付けイメージ図



コードNO	品　名	重量kg
6964130	歯止めブラケット　A型用　鉄製	0.85

※ブラケット ：SS400　カチオン塗装（黒）
※スプリング ：SUS304　WPB





コードNO	品　名	重量kg
6964135	歯止めブラケット　A型用　ステンレス製	0.76

※ブラケット ：SUS304　#400 研磨
※スプリング ：SUS304　WPB

B 型 用







※ B 型取付けイメージ図



コードNO	品　名	重量kg
6964132	歯止めブラケット　B型用　鉄製	0.81

※ブラケット ：SS400　カチオン塗装（黒）
※スプリング ：SUS304　WPB





コードNO	品　名	重量kg
6964136	歯止めブラケット　B型用　ステンレス製	0.74

※ブラケット ：SUS304　#400 研磨
※スプリング ：SUS304　WPB

アルミ製作業台

連結式大型作業台　DXL

[メーカー：ピカ コーポレイション]

最大使用質量　150kg

荷台への昇降やシート掛けなどの荷役作業をより安全により効率的に!

※ [型式 DXL-150]+[手すり DXL-TE150L]

※ [型式 DXL-150]+[手すり DXL-TE150L]　を 2 台連結した状態

■2台連結すれば、およそ4.5mの足場が確保でき、1回の設置でさまざまな作業に対応できます。
■広い天場でシート掛けなど荷役作業もより安全に行えます。

注意！　アオリに足を掛けての作業は大変危険です。

型式	天場の高さm	天場寸法mm		全長 mm	全幅 mm	質量 kg
		長さ	幅			
DXL-150	1.46	2270	600	2910	1300	51
DXL-200	1.97	2270	600	3240	1300	55

●オプション

名称	型式	適合型式	質量kg
手すり フルセット	DXL-TE150C	DXL-150	22
	DXL-TE200C	DXL-200	24
手すり L型	DXL-TE150L	DXL-150	13
	DXL-TE200L	DXL-200	14
プロテクター	DXL-PT192	DXL-150、200	2

折りたたみ式大型作業台（アルバーZ）　DT

[メーカー：長谷川工業]

最大使用質量　100kg

障害物をまたいでの作業に最適

■収納時

※固定キャスター φ 100
（材質：ナイロン）

型式	全高（m）	天板高さ（m）	天板寸法（cm）	全幅(昇降幅)（cm）	全長（m）	質量 kg
DT-170	2.6	1.7	251×50	100(50)	3.5	45

トラック昇降ステップ（アルミ製）

マルチステッパー　MTS

［メーカー：長谷川工業］

最大使用質量　100kg

階段の踏板が幅広で安心昇降

■ MTS-5-1800S

●フック部が伸縮するので、トラックの高さに合わせてセットできます。
さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
●フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく、足場パイプ等にも掛けられます。

■ MTS-2-900S

■ MTS-4-1500S

■手すり（オプション）装着例

※型式（4種類）

型式	段数	フックの高さ（cm）	ステップ最上段高さ(cm)	質量kg
MTS-2-900S	2	63～93	57	5.8
MTS-3-1200S	3	89～119	83	7.1
MTS-4-1500S	4	115～145	109	8.4
MTS-5-1800S	5	141～172	135	10.0

※マルチステッパー用 手すり（R/Lセット）（バラ売り不可）

型式	長さ（cm）	質量kg	適用
MTS-130	130	3.3	MTS-2-900S専用
MTS-160	160	3.5	1200S、1500S、1800S に取付可

トラック昇降ステップ　DXB

［メーカー：ピカ コーポレイション］

最大使用質量　150kg

荷台への昇降が、安全・効率的に行なえます。

・収納状態

・高さ調整範囲 約 460mm

・使用例

・設置例

・固定用ボルト
工具を一切使わないので
取り付けが簡単

■あおり部分に取り付けて昇降をサポートします。手掛り棒標準装備！
■ 25mm ピッチで脚が伸縮するので様々な高さのトラックに対応できます。（最大調整範囲約 460mm）

型式	天場の高さ（m）	段数	踏ざん間隔（mm）	設置寸法(mm)		質量kg
				昇降面	長さ	
DXB-14	1.00～1.46	3	302	745～861	657～779	9.5
DXB-18	1.45～1.91	5	264	858～974	776～898	10.8

アスモワイパーアーム

※アスモワイパーアーム・ブレードは全て取り寄せ品です。

3A型アーム



コードNO	品名・品番
6164018	3A型アーム　857070-0080　3A310　（扇型）（調整式）（200～310mm）

9A型アーム



コードNO	品名・品番
6164623	9A型アーム　857030-0070　9A350（扇型）
6164636	9A型アーム　857030-0080　9A400（扇型）
6164649	9A型アーム　857030-0090　9A450（扇型）
6164652	9A型アーム　857030-0100　9A500（扇型）
6164665	9A型アーム　857030-0110　9A550（扇型）

15A型アーム





コードNO	品名・品番
6164212	15A型アーム　857070-0090　15A425（扇型）（265～425mm）
6164225	15A型アーム　857070-0100　15A500（扇型）（335～500mm）

11A型アーム





コードNO	品名・品番
6164319	11A型アーム　857050-0191　11A400（平面パンタ型）
6164322	11A型アーム　857050-1001　11A450（平面パンタ型）
6164335	11A型アーム　857050-0141　11A500（平面パンタ型）
6164348	11A型アーム　857050-0161　11A550（平面パンタ型）
6164351	11A型アーム　857050-0181　11A600（平面パンタ型）

アスモワイパーアーム、ブレード

※アスモワイパーアーム・ブレードは全て取り寄せ品です。

111A型アーム



コードNO	品名・品番
6164416	111A型アーム　857050-0471　111A500（平行パンタ式）
6164432	111A型アーム　857050-0261　111A600（平行パンタ式）
6164445	111A型アーム　857050-0271　111A650（平行パンタ式）

7B型 ブレード





コードNO	品名・品番
6162049	7B型ブレード　857240-0650　7B300（平面用）

6B型 ブレード





コードNO	品名・品番
6162117	6B型ブレード　857240-1131　6B300（平面用）
6162120	6B型ブレード　857240-0891　6B350（平面用）
6162133	6B型ブレード　857240-0911　6B400（平面用）
6162146	6B型ブレード　857240-1280　6B450（平面用）

15B型 ブレード





コードNO	品名・品番
6162214	15B型ブレード　857210-0580　15B380（曲面用）

バス用部品（時計・システムライト）

時　計



※図は埋込式

コードNO	品名・品番
6806336	大型表示バス用 デジタル時計　8AD856 AP08　埋込式
6806349	大型表示バス用 デジタル時計　8AD856 C08　吊下式

※定格電圧：DC24V　表示機能：12時間表示（AM/PM表示なし）

※電池式：単３マンガン乾電池　１本付属
※直径：φ 178mm　製品厚み：49mm

コードNO	品名・品番
6806352	NBPクロック　4KG652（改）　アナログ

システムライト



コードNO	品名・品番・定格電圧	首の長さ（mm）
5771017	ロングパワー　システムライト　SL-150　12V	150
5771062	ロングパワー　システムライト　SL-150　24V	
5771033	ロングパワー　システムライト　SL-300　12V	305
5771088	ロングパワー　システムライト　SL-300　24V	
5771046	ロングパワー　システムライト　SL-400　12V	405
5771091	ロングパワー　システムライト　SL-400　24V	