

デジタルインナーミラー機能搭載ドライブレコーダー

見えにくい後方視界をリヤカメラの映像でミラー全面に表示可能！

STARVIS™ 搭載 + 広角レンズ採用

製品3年保証

デジタルインナーミラー機能搭載ドライブレコーダー

ZDR038

microSD 32GB 録画200万画素
microSDカード付属 Full HDフロントカメラ 対角168°
200万画素 HDR搭載 STARVIS搭載リヤカメラ 対角168°
200万画素 HDR搭載 STARVIS搭載

全面液晶 & 静電タッチパネル



New カメラ映像で後方視界を確保！

後部座席に同乗者がいたり、トランクの積荷などで後方視界が見えにくい状態でも、リヤウィンドウに取付けたリヤカメラの映像で視界を確保。11.88インチの大画面液晶で映像も見やすい。



New セパレートカメラで取付自由！

小型でセパレートタイプのフロントカメラで取付位置も自由。視界の妨げとなりません。また、ミラーとカメラ部分が別れているため、衝突でミラーがズレても映像をより確実に記録できます。



New 静電タッチパネル採用！

本製品は画面に軽く触れるだけで操作可能な静電タッチパネルを採用しています。そのため画面の表示に触れるだけの直感的な操作が可能です。



New おおりの運転の被害者にも加害者にもならないようにお知らせ！

後続車接近お知らせ！

後方から接近する車両を検知し、アラームでお知らせします。また設定により後続車接近録画データとして記録することでもできます。



先行車接近継続お知らせ！

自車の前方車両への継続した接近を検知し、アラームでお知らせします。お知らせすることにより意図しない前方車両へのおおりの運転を防止します。



製品	GPS	11.88	ノイズ	HDR	LED	SDカード	駐車	録画	Gセンサー	視野角	録画・録音	再生
3年保証	搭載	インチ液晶	対策済	搭載	信号機対応	メンテナンスフリー	監視 (オプション)	200万画素	搭載	(対角) 168°	常時録画 エンジンON/OFFに連動 衝撃録画 Gセンサー搭載 マニュアル録画 録画スイッチ 音声録画 ON/OFF可	本体 パソコン

※商品写真および画像はイメージです。撮影、印刷インキで実際の製品とは異なる場合があります。

表示は4種類から選択可能！

本製品の液晶表示はワイド/ノーマル/ダブル/ミニビューの4種類の表示から選択可能です。



■ワイド

録画画面を画面の幅いっぱいに表示します。表示しきれないエリアに関しては画面に表示されるボタンを操作することで表示範囲を変更できます。



■ダブル

フロントおよびリヤの映像を横に並べ画面いっぱいに表示します。

※ワイド表示およびミニビュー表示時の全面画素表示部やノーマル表示時にフロントカメラの映像を表示した場合、安全上10秒経過すると自動的にリヤカメラ映像に戻ります。

ハーフミラータイプ！



液晶OFFの場合は全面ミラーとして表示できます！液晶のON/OFFもサブメニューからワンタッチで切り替え可能。

シリコンバンドで固定するだけの簡単取付！



本体の固定はルームミラーに被せて付属のシリコンバンドで固定するだけの簡単取付。さまざまな車両のルームミラーへの取付けを可能にしました。

※詳しい取付条件に関してはパッケージ底面をご確認ください。

取付条件




New 夜間映像も明るく録画！

STARVIS搭載でノイズの少ない鮮明で美しい映像を撮影できます。



広角レンズ採用！

対角168°の広角レンズを採用。今まで見えなかった車両前方左右の広い範囲を記録します。



その他の機能

■ microSDカードメンテナンスフリー
microSDカードを定期的にフォーマットせずに使用することができます。

■ 安全運転支援機能

- ・ 先行車発進お知らせ機能
- ・ ドライブサポート機能
- ・ 先行車接近お知らせ機能
- ・ 車速アラーム機能
- ・ 前方信号お知らせ機能

■ 駐車監視機能(オプション: HDROP-14が必要)

エンジンOFFでも最大24時間、映像の記録を続けます。また衝撃を検出し、衝撃前後の映像を記録します。

取付例



- 付属品 ■
- ・ シガープラグコード(約4m)
 - ・ 脱脂クリーナー
 - ・ 本体固定用シリコンバンド
 - ・ フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ
 - ・ リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ
 - ・ フロントカメラ用カメラケーブル(約0.4m)

■ 製品仕様 ■

電源電圧	DC12V	フレームレート	27.5fps/17.5fps	フロントカメラ/リヤカメラ	1/2.8型CMOSセンサー STARVIS技術搭載 最大200万画素 水平138° 垂直70° (対角168°) 38(W)×30(H)×27.3(D)/mm (突起部除く)
最大消費電流	通常時: 650mA以下 スーパーキャパシタ充電時: 1000mA以下	記録時間の目安	約125分~約215分 ※初期設定: 約125分(付属: 32GBの場合)	撮像素子	有効画素数 レンズ画角 本体サイズ
動作温度範囲	-10℃~60℃	記録方式	常時録画、イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画(手動録画)/後続車接近録画)	重量	35g
液晶サイズ	11.88インチフルカラーTFT液晶	記録媒体	microSDカード(付属: 32GB/class10) ※8GB~128GB対応 class10推奨		
録画サイズ	FullHD(1920×1080)/HD(1280×720) ※フロントカメラ/リヤカメラ共通設定				

- オプション ■
- ・ 駐車監視・直接記録コード [HDROP-14]
 - ・ 直接記録コード [HDROP-15]



※STARVISおよびSTARVISは、ソニー株式会社の商標です。