

車載方法



※ 点炎筒ホルダー以外に収納する場合は、付属のシールに収納箇所を記入し、ホルダー付近の見えやすい場所に貼ってください。(車検対応のため)

乾電池の入れ方



- ① バッテリーキャップを取り外す。
- ② 本体に記載されている **+** **-** をよく確認し、正しい方向で乾電池を入れる。
- ③ しっかりとバッテリーキャップを締めろ。

アルカリ乾電池は別売りです

※ 付属の乾電池は点灯テスト用です。必ず4アルカリ乾電池を別途購入してください。

乾電池の取り扱いについて

- 非常時に確実に使用できるよう、乾電池の液漏れやLEDの点滅動作に異常がないか定期的に確認してください。
- 使用後または車検ごとに乾電池を新しいものと交換してください。
- 乾電池を交換する際は2本とも新しいものに交換してください。
- 乾電池には使用推奨期限があります。期限が過ぎた乾電池は使用しないください。

点炎筒の代わりに

車検対応

国土交通省保安基準適合品

非常信号灯 ⇔ 懐中電灯

スイッチ1つで簡単切り替え

防滴仕様 IPX3 相当


保安基準改定

内部突起(UN-R21)適合品

夜間約200m*先からでも
危険を知らせる

高輝度LED白昼点灯

※ 乾電池残量や道路状況により異なります。



非常信号灯 連続使用約8時間
懐中電灯 連続使用約6時間

懐中電灯の長時間点灯後でも、

非常信号灯として3時間以上使用可能

※ 新品アルカリ乾電池を使用した場合



緊急時のエンジンルームや
タイヤ周りの確認に



マグネット付

車内からでも設置できる



ご購入される前に

- 直径27mmの点炎筒ホルダーに装着できます。
- 必ず車内の点炎筒ホルダーのサイズや形状を確認してください。無理に装着するとホルダーや本製品が破損・脱落するおそれがあります。
- 製品により色合いや輝度にバラつきがあります。

使用方法

下図を参考にスイッチを押す。



※ 後援車から視認されやすい平らな場所に設置してください。

※ 車両側面には設置しないでください。

※ 燃料、アルミ、カーボンなどの素材にはマグネットによる設置はできません。

！ 後援車に劣化を及ぼし、安全に影響する恐れがあります。

使用上の注意

- LEDの光源を直射しないでください。視力が低下するおそれがあります。
- 強い衝撃を与えないでください。破損するおそれがあります。
- マグネットでボディが傷付かないよう注意してください。
- 本製品は防滴仕様です。大量に水のかかる箇所や水没する箇所では使用できません。
- 本製品を車両に取り付けただけで走行しないでください。
- 運転の妨げになる箇所、直射日光の当たる箇所には収納しないでください。
- 用途以外の使用はしないでください。
- ※ 仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
- ※ 製品の分譲や改造によるトラブルや事故について当社は一切責任を負いません。

● パッケージサイズ：
W40×H156×D38mm

MADE IN CHINA



9月 内線 紙 化整備
シアイ紙

お問い合わせ 0790-22-6262
受付時間 8:30~17:30(土・日・祝日を除く)

ホームページ <https://www.amon.co.jp>

エーモン工業株式会社
兵庫県神戸市須磨区南田原2077-1