

12Vバッテリー専用充電器

ALL CHARGER オールチャージャー



※IEC規格
IP65適合

あらゆる バッテリーに最適充電



製品情報の
詳細はコチラ

アイドリングストップ車用 / リン酸鉄リチウムイオン 対応
バッテリー

対応例



充電電流

0.8A > 5A > 10A

原付、オートバイ、乗用車、農耕機に最適充電!

- 原付・オートバイ・軽自動車・普通乗用車、小型農耕機器等のバッテリーに最適
- バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く
- つないで、モード選択ボタンを押すだけで充電開始 ※低温モードを除く
- 液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)、エラー状態を表示
- バッテリー回復機能搭載
- オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、DC12.8V LiFePO4電池(4S、BMS入り)に対応した専用モードを搭載
- リバイブモードを搭載
(端子電圧がDC5V以下に下がった鉛バッテリーに充電することができます。)
- 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
- 5種類の保護機能で安全・安心
- 防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)



「モード選択ボタン」を押すだけ

充電中は液晶ディスプレイに **電圧** **電流** を表示

保護回路作動時は **エラー情報** を表示

品番	2713	使用環境温度	0℃~40℃
品名	12Vバッテリー専用充電器 ALL CHARGER オールチャージャー	適合バッテリー	DC12V 鉛バッテリー/12.8V LiFePO4
入力電圧	AC100V 50/60Hz	適合バッテリー容量	15Ah~100Ah(5時間率容量) 2Ah~100Ah(10時間率容量)
出力電圧	・STD: DC14.3V ・DEEP: DC15.3V ・AGM: DC14.8V ・Li: DC14.2V ・ISS: DC15.7V	本体サイズ	90(W)×206(L)×58(H)mm
出力電流	0.8A(0.75A±10%) 5A(5±10%) 10A(9.5A±10%)	質量	約750g
消費電力	最大180W以下	充電ケーブル長	約1.8m
		電源コード長	約1.8m
		防水・防塵等級	IP65(IEC規格)



オートバイに充電



普通乗用車に充電

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード	入数
2713	ALL CHARGER	259 × 179 × 64	4960169027132	14960169027139	6

※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。

大橋産業株式会社

https://www.bal-ohashi.com

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号 TEL(06)6996-2631(代)