

CELLSTAR

CELLSTAR GO CAMPING




ポータブル電源

PDL-300

■定格出力 **280W** 最大出力 **300W**
 ■バッテリー容量 **24,000mAh**
 (307.2Wh)



LiFe PO4 安全性の高い
 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載



電気を外へ持ち出せる



家庭用コンセントと同じ安定の正弦波
 安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリー

キャンプ 屋外テレワーク
 災害の備えに



機器の使用時間と充電回数の目安

〈使用できる製品の目安〉



〈使用時間の目安〉

ACコンセント (AC100V)	
10W : 24時間*	50W : 4.8時間
100W : 2.4時間	200W : 1.2時間
280W : 0.8時間	

*10時間タイマーが作動します。

ACアクセサリソケット (DC12V) 5A : 4.4時間

〈充電回数の目安〉

ACコンセント (AC100V)	USB端子 (DC5V)	ワイヤレス給電 (10W)
ノートパソコン	タブレット スマートフォン	スマートフォン
7回	5回	17回

*目安値であり、使用環境、機器の消費電力により異なります。

LiFePO4 安全性の高い リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

発火や爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用で一般的に使用されているリチウムイオンバッテリーに比べ、安全性の高いバッテリーです。

高
安全
性
低


- エネルギーの密度が低く安全!
- リン酸鉄系
 - チタン酸系
 - 三元系
 - マンガン系
 - ニッケル系
 - コバルト系



ほとんどの電化製品が 使用できる安定の正弦波

ポータブル電源のAC100V出力波形には「正弦波」と「矩形波」があります。PDL-300は家庭用コンセントの電源と同じくなめらかな曲線を描く正弦波を採用。そのため、電子制御・位相制御を利用した電化製品など、「正弦波」の交流電源を使うことを前提に設計された機器を安心してお使いいただけます。

正弦波 規則正しい出力波形



多種の出力ポートと便利な機能搭載



スマートフォンを置くだけ給電
※Qi規格準拠機器に対応



LEDライト

急な停電時も安心明るいLEDライト
点灯・フラッシュ、SOS点滅など5つの点灯モード



DC12V
アクセサリソケット×1

USB 5V×2

AC100V
コンセント×2

たためるハンドル

持ち運びラクラク
コンパクトに収納可能



液晶ディスプレイ

給電状況・バッテリー残量が
一目瞭然!



無駄な電力消費を防ぐ機能

- トラベルロック (誤作動防止)
- スリープ機能 (3分間使用しない場合に自動で電源OFF)
- 10時間タイマー (10時間の連続使用時に自動で電源OFF)

50Hz/60Hz 両対応

スイッチ1つで使用する機器の
周波数に合せることが可能



保護機能



保護機能付

【システム保護】

- 過充電保護
- バッテリー電圧低下アラーム
- 過放電保護
- 回路入力過電圧保護
- 充電保護
- 温度保護

【AC100V 電源 (DC-AC インバーター)】

- 過負荷保護
- 出力ショート保護
- 温度保護
- 回路入力部保護ヒューズ

【DC12V 電源 (アクセサリソケット)】

- 過電流保護
- 出力ショート保護

【USB 5V 電源】

- 過電流保護
- 出力ショート保護

【ワイヤレス給電】

- 異物検出

1年
保証期間

安心の1年保証

SPECIFICATION

内蔵バッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー (LiFePO4)
内蔵バッテリー容量	24,000mAh (307.2Wh)
内蔵バッテリー寿命	放充電サイクル約1000回
使用温度範囲	-5℃~+50℃ (充電 0℃~+45℃)
保存温度範囲	-20℃~+45℃
充電方法	AC充電アダプター
充電時間	14時間
LEDライト	100lm ※輝度100%時
表示器	2.7インチ VA-TFT
サイズ	315(W) x 160(D) x 236(H) mm (突起部除く)
重量	4.8kg

出力	
ACコンセント 2個	
出力電圧	AC100V 50Hz/60Hz (スイッチ切り替え)
最大出力	300W
定格出力	280W
出力波形	正弦波
アクセサリソケット 1個	
出力電圧	DC12V
定格出力電流	8A
USB端子 2個 [Type A]	
出力電圧	DC5V
定格出力電流	2.1A + 2.1A
ワイヤレス給電 1個	
最大出力	10W
適合機器	Qi (チー) 準拠機器

梱包内容	
本体	
AC充電アダプター 1.8m	
取扱説明書	

パッケージ サイズ	345(W) x 195(D) x 310(H) mm	パッケージ 重量	5.6Kg
梱包サイズ	410(W) x 365(D) x 350(H) mm	梱包重量	12.0kg
JANコード	4962886004014	ITFコード	14962886004011
		梱包数	2個