

※光束の数値はバルブ2本の値、光度の数値はバルブ1本の値

LEDバルブキット

専用保護キャップ付き

DC12V/24Va

使用電圧範囲 DC10V~DC40V

特許取得済

純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換!!

- DH3市場No.1 の明るさ200%UP!(当社比)
- 悪天候での視認性を発揮する淡黄色!!







環境にやさしく 取付車種適合表 省雷力·長寿命





LSL-607W

- ■商品コード/6141613
- ■JANコード/4909002416139
- ■電流値/0.84A(12V時) 0.42A(24V時)
- ■消費電力/10W(バルブ1本の値)
- ■色温度/6,500k
- ■光束/1,300lm(バルブ2本の値)
- ■光度/4,275cd
- ■使用LED/LUMINAS社製 白色SMD型 LED3W×6個
- ■主な材質/アルミ合金本体



LSL-608Y

- ■商品コード/6141614
- ■JANコード/4909002416146
- ■電流値/0.84A(12V時) 0.42A(24V時)
- ■消費電力/10W(バルブ1本の値)
- ■色温度/3,200k
- ■光束/1,370lm(バルブ2本の値)
- ■光度/4,550cd
- ■使用LED/淡黄色SMD型 LED10W×2個
- ■主な材質/アルミ合金本体







30







パッケージ内セット内容

- ●LEDキット本体……2個
- ❷専用保護キャップ
- (41mm用)······2個
- ■目安車種
- ●いすゞ(2t/4t)
- (46mm用)······2個
- ■目安車種
- ●いすゞ大型
- ●三菱·日産(4t·大型)
- ●日野大型(プロジェクト)
- ❸ゴム保護キャップ…2個
- ❹専用工具………1個
- **⑤**結束バンド……4本
- ●取扱説明書……1枚

保護キャップの取り付け

- ※セットには専用保護キャップ(41mm用、46mm用)とゴム保護キャップの3種類の保護キャップが入っております。 フォグランプ裏側の開口部の直径を確認の上、適切な保護キャップをお選びください。
- ※保護キャップを使用せずに、取り付けができるフォグランプもあります。
- ※ゴム保護キャップをご使用の場合、フォグランプ裏側の開口部の直径に合わせて、保護キャップをカッターナイフ等で切ってください。 保護キャップには2本の「切り取り目安線」が付いています。その線に沿って保護キャップを切ってください。
- ※開口部の小さいフォグランプは保護キャップを切らずに、そのままお使いください。



純正キャップの