

自動車のタイヤ交換を安全に!

締め過ぎ防止設計 (最大締め付けトルク85N・m)

締め 85N・m

緩め 200N・m



インパクトレンチで仮締めした後はトルクレンチで確実に本締めしてください。


 アルミホイール適応
薄型ソケット付属

AC100V 接続
セット内容

製品仕様

品番	1000
品名	AC100V インパクトレンチ
入力電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	450W
本体サイズ	76(W)×269(D)×210(H)mm
質量	2.0kg
角ドライブ寸法	12.7mm
無負荷回転数	3300rpm
トルク	締め付け時: 85N・m 緩め時: 200N・m
電源コード長	約2m
付属品	アルミホイール適応薄型ソケット19mm×1 アルミホイール適応薄型ソケット21mm×1 予備ブラシ×2 予備ブラシカバー×2

※1: 締め付け対象物や摩擦係数、締め付け時間などによりトルクは変化します。

※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード	入数
1000	AC100V インパクトレンチ	349×104×275	4960169010004	14960169010001	4

※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。
大橋産業株式会社
<https://www.bal-ohashi.com>

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号 TEL (06) 6996-2631 (代)