

JBアオリバランサー



■JB23003D シリーズ・・・中型車を中心に対応したシリーズです。

機種(組み合わせ)			JB23003D+W13	JB23003D+M14	JB23003D+R16			
アオリ荷重換算モーメント(kg.m)			12～24	19～34	33～50			
スプリング仕様			φ 13	φ 14	φ 16			
アオリの仕様及び適応アオリ長さ								
符号	材質・構造	高さ(mm)	単位重量(kg/m)	JBアオリバランサー 1個当りのアオリ長さ(m)				
①	木製	400	18	3.0～6.0	4.8～8.6	8.3～12.6		
②	①+400H 補助アオリ付	400+400	18+10			3.2～4.9		
③	木製	450	22			2.2～4.5	3.5～6.3	6.1～9.3
④	③+450H 補助アオリ付	450+450	22+12.5			2.3～3.6		
⑤	アルミブロック	600	11			3.4～6.4	5.4～9.7	9.4～14.2
⑥		700	12.5			2.6～5.2	4.1～7.4	7.1～10.8
⑦		800	14	2.0～4.0	3.2～5.8	5.6～8.5		

■JB800 シリーズ・・・大型からトレーラーまでに対応したシリーズです。

機種(組み合わせ)				JB800+M14	JB800+R16	JB800+R16+11
アオリ荷重換算モーメント(kg.m)				24～36	35～56	55～73
スプリング仕様				φ 14	φ 16	φ 16+φ 11
アオリの仕様及び適応アオリ長さ						
符号	材質・構造	高さ(mm)	単位重量(kg/m)	JBアオリバランサー 1個当りのアオリ長さ(m)		
①	木製	400	18	6.1～9.1	8.8～14.1	
②	①+400H 補助アオリ付	400+400	18+10		3.4～5.5	5.4～7.2
③	木製	450	22	4.5～6.7	6.5～10.4	
④	③+450H 補助アオリ付	450+450	22+12.5		2.5～4.0	3.9～5.2
⑤	アルミブロック	800	14	4.1～6.1	6.1～9.5	9.4～12.4
⑥		900	15.5	3.3～4.9	4.8～7.7	7.5～10.0
⑦		1000	17		4.0～6.3	6.2～8.3

鉄製		ステンレス製		商品名		アーム長さ	重量Kg	
コードNo	品番	コードNo	品番					
1126230	JB-23003D	1126600	JB-23202S	JBアオリバランサー	本体 標準	L=230	5.5	正蝶番 タイプ
1126280	JB-28003D	1126601	JB-28202S	〃	〃	L=280	5.6	
1126320	JB-32003D	1126602	JB-32202S	〃	〃	L=320	5.7	
1126231	JB-23013D	1126603	JB-23212S	JBアオリバランサー	本体 薄型	L=230	5.5	逆蝶番 タイプ
1126281	JB-28013D	1126604	JB-28212S	〃	〃	L=280	5.6	
1126321	JB-32013D	1126605	JB-32212S	〃	〃	L=320	5.7	
1126800	JB-800	1126900	JBS-800	JBアオリバランサー	本体 標準	L=260	7.7	正蝶番 タイプ
1126801	JB-800F	1126901	JBS-800F	〃	〃	L=300	7.8	
1126802	JB-800C	1126902	JBS-800C	〃	〃	L=340	7.9	
1126810	JB-810	1126910	JBS-810	JBアオリバランサー	本体 薄型	L=260	7.7	逆蝶番 タイプ
1126811	JB-810F	1126911	JBS-810F	〃	〃	L=300	7.8	
1126812	JB-810C	1126912	JBS-810C	〃	〃	L=340	7.9	
1126830	JB-832	1126930	JBS-832	JBアオリバランサー	本体 超薄型	L=260	7.7	
1126832	JB-832B	1126932	JBS-832B	〃	〃	L=340	7.9	
1126516	R16			JBアオリバランサー	R16スプリングセット		5.4	
1126514	M14			〃	M14スプリングセット		4.2	
1126513	W13			〃	W13スプリングセット		3.8	
1126511				〃	φ11補助スプリング		1.8	